

TREILLIS FIBRE DE VERRE ULTRAFLEX

Treillis en fibre de verre qui renforce le microciment.



Toujours sur les sols, et sur les murs avec carrelage, joints ou irrégularités. Dérouler bien tendu sans plis, Primer PLUS par-dessus.

CONSOMMATION 1 m² par mètre linéaire du rouleau

EMBALLAGES 10 m², 50 m²



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Sur carrelage, joints et irrégularités, toujours avec treillis et base. Sur murs lisses (bois, MDF, enduit, plaque de plâtre peinte), le treillis n'est pas nécessaire.

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

EN BREF

- Résistance accrue aux mouvements structurels
- Facile à poser
- Empêche la fissuration de la surface
- 100% fibres naturelles
- Facilite l'application de tout produit à base de ciment

Le TREILLIS EN FIBRE DE VERRE CIMENTART est recommandé pour augmenter la résistance des sols en microciment face aux tensions qui se créent à certains endroits d'un bâtiment ou d'une maison.

C'est un élément de sécurité qui apporte de la qualité à la pose en réduisant le risque de fissuration dû à une concentration de tensions ou à d'éventuels mouvements du bâtiment.

Le TREILLIS EN FIBRE DE VERRE CIMENTART est antidérapant, ce qui facilite l'application du BASE MICROCEMENT, et il est en lui-même très souple et résistant.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des mailles	1 x 3 mm
Couleur	Blanc
Poids	60 gr / m2, 2,11 Oz / 10 sq ft
Résistance à la traction	484 kg / pouce
Fil	Fibres naturelles, 100 % verre polyester
Traitement	à 100 °C sans déformation
Point de fusion	840 °C - 1544 F
Rendement	50 m2 - 538,21 sq ft
Transport	Matériau non dangereux
Stockage	Matériau non dangereux

MODE D'EMPLOI

Déroulez le TREILLIS EN FIBRE DE VERRE CIMENTART sur la surface à traiter, en la recouvrant entièrement.

Une fois déroulé, utilisez le CIMENTART Primer PLUS pour le faire adhérer et qu'il ne bouge pas pendant la pose.

C O N S O M M A T I O N

Avec la largeur du rouleau, vous couvrez 1 m² / 10,66 sq ft par mètre linéaire.

P R É S E N T A T I O N

Rouleaux de 50 m² / 538,21 sq ft.

S T O C K A G E

Ne périmite pas. Stocker dans un endroit sec, à l'abri des intempéries.

E N B R E F

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nos systèmes reposent sur les recherches menées dans nos laboratoires et sur nos nombreuses années d'expérience pratique. Nous garantissons que nos produits sont fabriqués, conditionnés et étiquetés selon la norme ISO 9001:2008. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs externes indépendants de notre volonté. L'utilisateur final doit vérifier que le produit fourni convient à l'usage prévu, en effectuant un essai chaque fois que nécessaire.

Date de révision : 30-08-18.

Le présent document annule les éditions précédentes.

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.