

GLASVEZELNET ULTRAFLEX

Glasvezelnet dat de microcement versterkt.



Altijd op vloeren, en op wanden met tegels, voegen of oneffenheden. Strak en zonder plooien uitrollen, Primer PLUS erover.

VERBRUIK	1 m ² per lopende meter van de rol
----------	---

VERPAKKINGEN	10 m ² , 50 m ²
--------------	---------------------------------------



AANVULLING VAN CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Op tegels, voegen en oneffenheden altijd met net en base. Op gladde wanden (hout, MDF, plamuur, geschilderde gipsplaat) is het net niet nodig.

Waar dit verschilt van de fiche hieronder, geldt dit.

KORT

- Verhoogde weerstand tegen structurele bewegingen
- Eenvoudig te plaatsen
- Voorkomt scheuren in het oppervlak
- 100% natuurlijke vezels
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van elk cementproduct

Het GLASVEZELNET CIMENTART wordt aanbevolen om de weerstand van microcementvloeren te verhogen tegen de spanningen die op bepaalde punten van een gebouw of woning ontstaan.

Het is een veiligheidselement dat de kwaliteit van de plaatsing verhoogt, doordat het het risico op scheuren door geconcentreerde spanningen of mogelijke bewegingen in het gebouw verkleint.

Het GLASVEZELNET CIMENTART is antislip, wat het aanbrengen van de BASE MICROCEMENT vergemakkelijkt, en is op zich zeer flexibel en sterk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Maaswijdte	1 x 3 mm
Kleur	Wit
Gewicht	60 gr / m ² , 2,11 Oz / 10 sq ft
Treksterkte	484 kg / inch
Draad	Natuurlijke vezels, 100 % polyester Glas
Behandeling	bij 100 °C zonder vervorming
Smeltpunt	840 °C - 1544 F
Rendement	50 m ² - 538,21 sq ft
Transport	Niet gevaarlijk materiaal
Opslag	Niet gevaarlijk materiaal

GEBRUIKSAANWIJZING

Rol het GLASVEZELNET CIMENTART uit over het oppervlak dat je gaat behandelen, zodat het volledig bedekt is.

Gebruik na het uitrollen CIMENTART Primer PLUS zodat het net kleeft en niet verschuift tijdens het plaatsen.

VERBRUIK

Met de breedte van de rol bedek je 1 m² / 10,66 sq ft per lopende meter.

PRESENTATIE

Rollen van 50 m² / 538,21 sq ft.

OPSLAG

Vervalt niet. Bewaren op een droge plaats, beschut tegen weer en wind.

KORT

CIMENTART MICROCEMENT SL. Onze systemen zijn gebaseerd op het onderzoek in onze laboratoria en op onze jarenlange praktijkervaring. Wij garanderen dat onze producten vervaardigd, verpakt en geëtiketteerd worden volgens de norm ISO 9001:2008. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af als het eindresultaat beïnvloed wordt door externe factoren waarover wij geen controle hebben. De eindgebruiker moet nagaan of het geleverde product geschikt is voor het beoogde gebruik en waar nodig een test uitvoeren.

Revisiedatum: 30-08-18.

Dit document vervangt de vorige versies.

De volledige tekst van de officiële technische fiche van CimentArt. Het origineel is Engels; bij twijfel geldt de Engelse versie.