

PRIMER PLUS

L'adhérence sous chaque système.



Blanc laiteux, sèche transparent et reste collant quelques semaines. Surtout sur supports peu absorbants : carrelage, bois, porcelaine, marbre.

COUCHES	1 couche
---------	----------

CONSOMMATION	1 kg pour 10 à 14 m ²
--------------	----------------------------------

SÉCHAGE	30 minutes
---------	------------

EMBALLAGES	1 kg, 5 kg, 25 kg
------------	-------------------



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Sur murs lisses (bois, MDF, enduit, plaque de plâtre peinte) : Primer, 2 couches de finition, 1 couche de Sealer et 2 couches de PU, sans base ni treillis. Sur carrelage, joints et irrégularités : le système complet avec treillis et base.

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

EN BREF

- Adhérence accrue sur tout type de support
- Idéal pour créer une forte adhérence des produits à base de ciment
- Intérieur et extérieur

Le CIMENTART PRIMER PLUS est un liquide synthétique à base de copolymères acryliques qui sert à améliorer l'adhérence du microciment CimentArt et des micro-mortiers sur les supports où ils sont appliqués. La version PLUS est destinée aux supports peu absorbants comme le carrelage, le bois, le grès cérame, le marbre, etc.

L'application du CIMENTART PRIMARY PLUS vous apporte :

- Une meilleure adhérence sur tout type de support.
- Une cohésion accrue de la surface.
- Une imperméabilité accrue.
- Une durabilité accrue.
- Une résistance accrue aux fissures.
- Une résistance accrue à un éventuel pH alcalin du support.
- Un pouvoir collant résiduel (tack) qui dure plusieurs semaines.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Copolymère acrylique
Aspect	Liquide laiteux
Couleur	Blanc. Transparent une fois sec
Densité	1,10 Kg/l $\pm$ 2%
Extrait sec	58% $\pm$ 2%
Chlorures	Exempt
Transport	Matériau non dangereux
Stockage	Matériau non dangereux

MODE D'EMPLOI

Appliquer directement sur la surface, de façon uniforme, sans renverser le produit et sans détremper.

Une fois le produit appliqué, laissez-le sécher pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.

S'applique à la brosse ou au rouleau à vernis, voire avec un système airless.

Sur les supports dégradés, réparez la zone concernée et, si nécessaire, appliquez une deuxième couche et renforcez avec le treillis en fibre de verre CIMENTART (Fiber Glass Mesh).

Nettoyez les outils à l'eau.

CONSUMATION

Consommation de 1 kg de CIMENTART Primer Plus : 10 à 14 m², selon la porosité et le degré d'absorption du support.

- 5 à 7 m² sur supports très absorbants.
- 10 à 15 m² sur supports peu absorbants.

PRÉSENTATION

Disponible en récipients de 1 kg, 5 kg et 25 kg.

STOCKAGE

12 mois, dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

EN BREF

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nos systèmes reposent sur les recherches menées dans nos laboratoires et sur nos nombreuses années d'expérience pratique.

Nous garantissons que nos produits sont fabriqués, conditionnés et étiquetés selon la norme ISO 9001:2008. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs externes indépendants de notre volonté. L'utilisateur final doit vérifier que le produit fourni convient à l'usage prévu, en effectuant un essai chaque fois que nécessaire.

Date de révision : 12-09-18.

Le présent document annule les éditions précédentes.

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.