

PRIMER PLUS

De hechting onder elk systeem.



Melkwit, droogt transparant en blijft enkele weken kleverig. Vooral op weinig zuigende ondergronden: tegels, hout, porselein, marmer.

LAGEN	1 laag
VERBRUIK	1 kg voor 10 à 14 m ²
DROOGTIJD	30 minuten
VERPAKKINGEN	1 kg, 5 kg, 25 kg



AANVULLING VAN CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Op gladde wanden (hout, MDF, plamuur, geschilderde gipsplaat): Primer, 2 lagen afwerking, 1 laag Sealer en 2 lagen PU, zonder base of net. Op tegels, voegen en oneffenheden: het volledige systeem met net en base.

Waar dit verschilt van de fiche hieronder, geldt dit.

KORT

- Verhoogde hechting op elk type ondergrond
- Ideaal voor een sterke hechting van cementproducten
- Binnen en buiten

CIMENTART PRIMER PLUS is een synthetische vloeistof op basis van acrylcopolymeren die de hechting van CimentArt-microcement en micromortels verbetert op de ondergronden waarop ze worden aangebracht. De PLUS-versie is bedoeld voor weinig zuigende ondergronden zoals tegels, hout, porselein, marmer, enz.

Met het aanbrengen van CIMENTART PRIMARY PLUS bekom je:

- Een betere hechting op elk soort ondergrond.
- Een verhoogde cohesie van het oppervlak.
- Een verhoogde ondoorlaatbaarheid.
- Een verhoogde duurzaamheid.
- Een verhoogde scheurbestendigheid.
- Een verhoogde weerstand tegen een eventuele alkalische pH van de ondergrond.
- Een restkleefkracht (tack) die enkele weken aanhoudt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Acrylcopolymeer
Uitzicht	Melkachtige vloeistof
Kleur	Wit. Droog is het transparant
Dichtheid	1,10 Kg/l $\pm$ 2%
Gehalte vaste stoffen	58% $\pm$ 2%
Chloriden	Vrij van
Transport	Niet gevaarlijk materiaal
Opslag	Niet gevaarlijk materiaal

GEBRUIKSAANWIJZING

Rechtstreeks op het oppervlak aanbrengen, gelijkmatig, zonder te morsen en zonder te doordrenken.

Laat het product na het aanbrengen 30 minuten drogen, of tot het droog is bij aanraking.

Aanbrengen met een kwast of een lakroller, of zelfs met een airless systeem.

Herstel op beschadigde ondergronden eerst de aangetaste zone en breng zo nodig een tweede laag aan en versterk met het CIMENTART-glasvezelnet (Fiber Glass Mesh).

Reinig het gereedschap met water.

VERBRUIK

Verbruik van 1 kg CIMENTART Primer Plus: 10 tot 14 m², afhankelijk van de porositeit en de zuigkracht van de ondergrond.

- 5 tot 7 m² op sterk zuigende ondergronden.
- 10 tot 15 m² op weinig zuigende ondergronden.

PRESENTATIE

Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 kg, 5 kg en 25 kg.

OPSLAG

12 maanden, op een droge plaats, beschermt tegen weer en wind, in de originele, hermetisch gesloten verpakking.

KORT

CIMENTART MICROCEMENT SL. Onze systemen zijn gebaseerd op het onderzoek in onze laboratoria en op onze jarenlange praktijkervaring.

Wij garanderen dat onze producten vervaardigd, verpakt en geëtiketteerd worden volgens de norm ISO 9001:2008. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af als het eindresultaat beïnvloed wordt door externe factoren waarover wij geen controle hebben. De eindgebruiker moet nagaan of het geleverde product geschikt is voor het beoogde gebruik en waar nodig een test uitvoeren.

Revisiedatum: 12-09-18.

Dit document vervangt de vorige versies.

De volledige tekst van de officiële technische fiche van CimentArt. Het origineel is Engels; bij twijfel geldt de Engelse versie.