

SEALER

Ferme le microciment, sous le PU WB.



Sealer acrylique transparent à l'eau. Ferme les pores, évite les traces de rouleau au vernissage et double le rendement du vernis. Toujours 1 couche après la dernière couche de finition.

COUCHES 1 couche

CONSOMMATION 1 kg pour environ 10 m²

SÉCHAGE Environ 3 heures. Étanche après 7 jours

EMBALLAGES 1 kg, 5 kg, 25 kg



COMPLÉMENT DE CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Ferme les pores, évite les traces de rouleau au vernissage et double le rendement du vernis.
- Toujours 1 couche de Sealer après la dernière couche de microciment (iCem, Quartz, Microconcrete, Fino, Nature ou MicroStucco), aussi dans les douches. Stone n'a pas besoin de Sealer.
- Consommation : 1 kg pour environ 10 m².

Là où ceci diffère de la fiche ci-dessous, ceci prévaut.

EN BREF

- Cohésion accrue sur tout support poreux
- Sublime la finition esthétique des surfaces en ciment, béton et microciment
- Facilite l'application du vernis polyuréthane bicomposant
- Intérieur et extérieur

CIMENTART SEALER est un revêtement prêt à l'emploi en phase aqueuse, dont la formule est à base de résines acryliques et d'additifs hydrofuges, ce qui le rend idéal pour la consolidation et le scellement des revêtements en microciment.

Ses principales caractéristiques sont :

- Imperméabilisation complète de la surface.
- Il permet à la surface de respirer.
- Il sublime la finition esthétique et les effets marbrés du microciment.
- Il facilite l'application du CIMENTART BI-COMPONENT POLYURETHANE.

DONNÉES TECHNIQUES

Émulsion hydrofuge de silicates réactifs

Finition	Transparent
Couleur	Incolore
Densité	1.35 +- 0,02 Kg/L
Température d'application	+ 5°C / + 35°C
Extrait sec	60% ± 2%
Temps de séchage	env. 3 heures
Délai d'imperméabilisation complète	7 jours
Transport	Matériau non dangereux
Stockage	Matériau non dangereux

MODE D'EMPLOI

Une fois l'application de l'un des produits CIMENTART (Microcement, Fine, Nature, Solid Color ou l'un des produits iCem) entièrement terminée, et une fois ceux-ci poncés et nettoyés, vous pouvez commencer l'application du CIMENTART SEALER. Il peut également être appliqué sur toute surface en ciment ou en béton imprimé.

Appliquer directement au rouleau à vernis, au pinceau ou au système airless, de manière ordonnée, une bonne couche sans laisser de surplus.

Il doit être appliqué sur un support propre, sec et exempt de poussière.

Le produit est prêt à l'emploi. Nous déconseillons de le diluer.

Nettoyer tous les outils à l'eau.

RENDMENT

Avec 1 litre de CIMENTART SEALER, vous pouvez couvrir 7-10 m² de surface, selon la porosité du support lui-même. Nous recommandons 1 couche pour les surfaces sans contact avec l'eau et 2 couches pour les surfaces en contact avec l'eau, comme : receveurs de douche, plans de travail de cuisine et espaces WC, surfaces extérieures, etc.

CONDITIONNEMENT

- Récipients de 1 kg, 5 kg et 25 kg.
- Grand conteneur de 1000 kg.

STOCKAGE

12 mois, dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

EN BREF

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nos systèmes reposent sur les recherches menées dans nos laboratoires et sur nos nombreuses années d'expérience pratique.

Nous garantissons que nos produits sont fabriqués, conditionnés et étiquetés selon la norme ISO 9001:2008.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs externes indépendants de notre volonté.

L'utilisateur final doit vérifier que le produit fourni est adapté à l'usage prévu, en réalisant un essai dans tous les cas où cela s'avère nécessaire.

Date de révision : 08-08-18.

Le présent document annule les éditions précédentes.